



**ФОЛЬГОВЫЕ
ТЕНЗОРЕЗИСТОРЫ**

Серия F

Кодовый суффикс компенсируемого КТР материала
 -11: Мягкая сталь ■ -17: Нержавеющая сталь ■ -23: Алюминий ■

Применимые типы клея

CN	-196 ~ +120°C
P-2	-30 ~ +150°C
EB-2	-60 ~ +150°C

При заказе этот кодовый суффикс необходимо добавить к наименованию основного типа тензорезистора.

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Форма тензорезистора	Основной тип	Размер тензорезистора База Ширина	Подложка Длина Ширина	Сопротивление, Ом
<p>0°/90° 2-элементная розетка: FCA</p> <p>В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.</p>				
<p>База тензорезистора Ширина тензорезистора Диаметр подложки тензорезистора</p>	FCA-1	1 0.7	диам. 4,5	120
	FCA-2	2 0.9	диам. 7	120
	FCA-3	3 1.7	диам. 11	120
	FCA-5	5 1.9	диам. 12	120
	FCA-6	6 2.4	диам. 14	120
	FCA-10	10 2.5	диам. 17	120
<p>350 Ом 0°/90° 2-элементная розетка: FCA</p> <p>В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.</p>				
<p>FCA-1-350 (x 3)</p>	FCA-1-350	1 1.6	φ 8	350
	FCA-2-350	2 1.9	φ 9.5	350
	FCA-3-350	3 2	φ 10	350
	FCA-5-350	5 1.8	φ 10	350
<p>350 Ом 0°/90° 2-элементная розетка: FCA</p> <p>В каждой упаковке содержится 10 тензорезисторов.</p>				
<p>База тензорезистора Ширина тензорезистора Диаметр подложки тензорезистора</p>	FRA-1	1 0.7	φ 4.5	120
	FRA-2	2 0.9	φ 7	120
	FRA-3	3 1.7	φ 11	120
	FRA-5	5 1.9	φ 12	120
	FRA-6	6 2.4	φ 14	120
	FRA-10	10 2.5	φ 17	120